

产品使用说明书

渗透剂 HM-1002

特 性

渗透剂HM-1002具有极佳的渗透性，优异的低泡性；耐高温，耐强碱和耐双氧水。适用于各种纤维及面料的前处理、染色和后整理加工工程。



化 学 组 成:	表面活性剂的复配物
离 子 性:	阴离子
外 观:	无色至淡黄色透明液体
pH 值(1%溶液):	5.0-7.0
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

1. 优异的渗透性和较高的耐碱性,能快速渗透纤维或面料内部
2. 低泡性,利于清洗及避免色花
3. 环保,易清洗、可生物降解;不含甲醛、APEO 等有害物质

使用方法:

一般用量: 1.0-2.0g/L。

包 装: 120 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完,如果没有用完,请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料,使用本产品时,应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施,并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素,这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果,建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。