



常州华懋新材料科技有限公司

# 产品使用说明书

## 耐碱精炼剂 HM-1011

### 特    性

---

耐碱精炼剂HM-1011具有极佳的渗透性、耐碱性和乳化分散性，可用作全棉织物及含棉混纺或交织织物的前处理精炼剂，效果显著。

化学组成:	表面活性剂的复配物
离子性:	阴非离子
外观:	无色至淡黄色透明液体
pH值(1%溶液):	6.0-8.0
溶解性:	可与水任意比例稀释

#### 应用特性:

1. 优异的渗透性和较高的耐碱性，能有效去除浆料及棉籽壳等杂质
2. 优良的乳化性和分散性，易于浆料及棉籽壳等杂质的清洗
3. 环保，易清洗、可生物降解；不含甲醛、APEO 等有害物质

#### 使用方法:

1. 连续轧蒸应用：一般用量 4-10g/L，饱和蒸汽气蒸 60-90min。
2. 半连续冷轧堆应用：一般用量 4-10g/L，堆置时间 18-24hrs；建议在料槽中加入适量的渗透剂及堆置完成后加强水洗，以增强使用效果。

包 装：120 公斤塑胶桶

#### 贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

#### 安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

## 用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。