

# 产品使用说明书

## 酸性匀染剂 HM-1015

### 特 性

---

酸性匀染剂 HM-1015 在酸性染料与金属复合染料染色过程中有极优异的缓染及匀染效果；使用量增加后亦可作为锦纶面料剥色剂使用。

|          |           |
|----------|-----------|
| 化 学 组 成: | 特殊界面剂的复配物 |
| 离 子 性:   | 阴非离子      |
| 外 观:     | 琥珀色透明液体   |
| pH 值:    | 5.0-7.0   |
| 溶 解 性:   | 可与水任意比例稀释 |

#### 应用特性:

1. 有极佳的匀染性, 使染料上染速度缓和, 避免色花
2. 对染料有极佳的分散性
3. 修正因纤维结构差异引起的染色差异
4. 低泡, 环保, 不含APEO等有害物质

#### 使用方法:

一般染色使用量为 0.5-1.0 g/L。  
对于易染花之色系用量为 1.0 -2.0 g/L。  
作为剥色剂之用量为 2.0-4.0 g/L

包 装: 120 公斤塑胶桶

#### 贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

#### 安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

### 用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确, 或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料、特性、重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整, 且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。