

# 产品使用说明书

## 酸性除油剂 HM-1010

### 特 性

---

酸性除油剂 HM-1010 在酸性条件下即有优异的除油效果，广泛适用于锦纶、聚酯、腈纶等纤维及面料。对油污、脏污具有优异的渗透、乳化和净洗能力，且有优异的防回沾性。

|          |            |
|----------|------------|
| 化 学 组 成: | 表面活性剂的复配物  |
| 离 子 性:   | 阴非离子       |
| 外 观:     | 无色至淡黄色透明液体 |
| pH 值:    | 5.0-7.0    |
| 溶 解 性:   | 易溶于温水中     |

#### 应用特性:

- 1.对油污、脏污具有优异渗透、乳化和净洗能力
- 2.对油污、脏污具有优秀的乳化包覆作用
- 3.具有优异的防沾功能,使布面更洁净
- 4.环保,易清洗、可生物降解;不含甲醛、APEO 等有害物质

#### 使用方法:

酸性除油剂 HM-1010      1.0-2.0g/L  
用 HAC 调节 pH 值为 4-6, 温度 90-98℃ 处理 45-60min  
使用时可根据具体情况,适当调整用量。

包 装: 120 公斤塑胶桶

#### 贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完,如果没有用完,请将其密封好。

#### 安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料,使用本产品时,应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施,并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

### 用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素,这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果,建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料、特性、重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。