

产品使用说明书

铁离子螯合剂 HM-1005

特 性

铁离子螯合剂HM-1005是一种新型的有机络合物，对铁离子具有极佳的螯合力，耐高温，耐强碱和耐氯漂。适用于各种纤维及面料的前处理、染色和后整理加工工程。



化 学 组 成:	有机多羟基多羧基化合物
外 观:	无色至淡黄色透明液体
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

1. 对铁离子有极佳的螯合力
2. 避免染整加工过程纤维损伤和破洞产生
3. 环保, 不含甲醛、APEO 等有害物质

使用方法:

一般用量: 1.0-2.0g/L。

包 装: 120 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确, 或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料, 特性, 重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整, 且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。