



常州华懋新材料科技有限公司

产品使用说明书

高温修补剂 HM-1019

特 性

高温修补剂 HM-1019 用于涤纶染色色花及色光的修正，具有极佳的移染性。

化 学 组 成:	特殊界面剂的复配物
离 子 性:	阴非离子
外 观:	淡黄色透明至半透明液体
pH 值:	5.0-7.0
溶 解 性:	常温易分散于水中

应用特性:

1. 对涤纶色花有很好的修复作用
2. 对涤纶分散染色色光偏深有很好的剥浅作用
3. 不含 APEO 等有害物质, 完全环保

使用方法:

针对翠兰、艳蓝色, 预防染色色花, 一般使用量 0.5-2.0g/L;
针对色光及色深的剥浅修复, 一般使用量2.0-4.0g/L。

包 装: 120 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确, 或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料, 特性, 重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整, 且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。