

# 产品使用说明书

## 防水易擦洗剂 HM-FC42

### 特 性

---

防水易擦洗剂 HM-FC42 是一种高性能的氟碳树脂溶液，单支产品即可赋予纺织面料优异的双效保护（防水和易擦洗功能）。适用于天然和合成纤维及其混纺或交织织物。

化学组成： 高分子化合物的聚合物  
离子性： 弱阳离子  
外观： 微乳白色液体  
pH值： 3.0 - 6.0  
溶解性： 可与水任意比例稀释

**应用特性：**

1. 赋予织物防水与易擦洗功能于一体
2. 赋予织物一定柔软手感
3. 不含 PFOA、PFOS 等有害物质
4. 安全、环保

**使用方法：**

防水易擦洗剂 HM-FC42      80-150g/L

工艺：干布浸轧 --- 烘干 80-100℃ --- 焙烘 180\*60s

备注：织物在做防水易擦洗处理前应当充分洗干净，尽可能的去除各种加工助剂的残留，否则影响使用效果。

**包装：** 120 公斤或 125 公斤塑胶桶

**贮存：**

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期为6个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

**安全：**

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

## 用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。