



常州华懋新材料科技有限公司

产品使用说明书

干摩擦牢度提升剂 HM-G203

特 性

干摩擦牢度提升剂 HM-G203 是一支高分子聚合物，能有效提升涤纶织物的干摩擦牢度。



化学组成： 高分子聚合物
离子性： 阳离子
外观： 无色至淡黄色粘稠液体
溶解性： 常温可与水任意比例稀释

应用特性：

- 1.有效提升涤纶织物的干摩擦牢度
- 2.基本不影响织物手感
- 3.不影响织物的亲水性
- 4.环保

使用方法：

浸轧处理： 30-100g/L，
轧余率 70-80%
150-170℃ * 90-60 秒

包装： 125 公斤塑胶桶

贮存：

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安全：

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。