产品使用说明书

酸性固色剂 HM-G505

特　　性

酸性固色剂 HM-G505 用于酸性染料和金属络合染料染色后的固色处理。具有杰出的提高羊毛、尼龙等纤维染色牢度的特性。

化 学 组 成：	磺酸盐缩聚物的复配物
离 子 性：	阴离子
外 观：	红褐色液体
pH 值：	1.5-3.5
溶 解 性：	可与水任意比例稀释

应用特性：

1.极大提高处理后织物或纤维的各项牢度
2.提升性佳
3.处理后织物的色光、手感基本不受影响
4.环保、不含甲醛、APEO

使用方法：

1. 浸渍法：一般用量为 1-3%（o.w.f），70-80℃处理 20-30min。
2. 浸轧法：一般用量为 10-30g/l。

包 装：120 公斤塑胶桶

贮 存：

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安 全：

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。