



常州华懋新材料科技有限公司

# 产品使用说明书

## 华福林 HM-75

### 特    性

---

华福林 HM-75 是一种特殊结构的高分子化合物，能赋予织物优异的柔滑感、弹性和肤感，适用于面料的高档手感整理，提升产品的品质和档次。



华懋新材料

常州华懋新材料科技有限公司

化 学 组 成:	特殊超大分子聚合物的复配物
离 子 性:	弱阳离子
外 观:	无色至淡黄色液体
pH 值:	4.0-7.0
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

#### 应用特性:

- 优异的柔滑厚实手感
- 卓越的弹性效果
- 有婴儿般皮肤的效果
- 环保

#### 使用方法:

浸轧法: 华福林 HM-75 30-100g/L

备注: 使用时保持工作液成弱酸性, 效果更佳。

包 装: 25、50、120 或 125 公斤塑胶桶

#### 贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35°C 下该产品的贮存期为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完, 如果没有用完, 请将其密封好。

#### 安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料, 使用本产品时, 应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施, 并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

## 用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。